PROPOSTA DE PREÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU-GO

OBJETO: A presente proposta, tem por objeto a **COTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência.**

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA**
NOME FANTASIA: **MEDPLUS HOSPITALAR** CLASSIFICAÇÃO EMPRESARIAL: **LTDA**
CNPJ Nº: **34.075.280/0001-19** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10.770.580-0** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **3110053264**
ENDEREÇO DA EMPRESA: **AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA - QUADRA 09 LOTE 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL – APARECIDA DE GOIÂNIA/GOIÁS - CEP: 74.917-196**
SOCIEDADE: LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO / CPF 032.777.991-82 - JULIANO RODRIGUES DA SILVA / CPF Nº 007.764.521-93
Banco: Sicoob Agência: 3351 Conta Corrente 5374-0 Med Plus Hospitalar

ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	QTD	MARCA MODELO FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	UND	TERMOMETRO INFRAVERMELHO AURICULAR (OUVIDO) PROFISSIONAL: TERMÔMETRO DE OUVIDO COM PRECISÃO CLÍNICA; TEMPO DE MEDIÇÃO DA TEMPERATURA: 1 SEGUNDO; VISOR DE LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO; ACOMPANHA PROTETORES AURICULARES DESCARTÁVEIS; MEMÓRIA DAS ÚLTIMAS MEDIÇÕES; ALARME DE FEBRE E AUTO DESLIGAMENTO; INDICADOR DE BATERIA FRACA. FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 34,0°C A 45°C; PRECISÃO: ±0,2°C (DENTRO DA FAIXA DE MEDIÇÃO); BATERIA: UMA PILHA DE LÍTIO 3V (CR2032 TIPO BOTÃO); PESO ATÉ 60G REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS	3	**MULTILASER HC498 ISENTO ANVISA**	**R$ 250,00**	**R$ 750,00**
2	UND	MESA MAYO AUXILIAR HOSPITALAR: AÇO INOX 40CM X 80CM X 80CM ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM AÇO INOX SENDO PÉS EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO 7/8; TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 0.80MM, SEM ARESTAS CORTANTES; PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO. MODELO: AÇO INOX COM RODIZIO DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 40CM LARGURA: 80CM ALTURA: 80 CM	7	**PORTAL PE2811 ISENTO ANVISA**	**R$ 350,00**	**R$ 2.450,00**

3	**UND**	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA – GRADE ESCAMOTEÁVEL: BASE ESTRUTURA E ACABAMENTO: EM AÇO-CARBONO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA. LEITO: ARTICULÁVEL, FABRICADO EM TUBO DE AÇO-CARBONO E REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO. CABECEIRA E PESEIRA: REMOVÍVEIS, SOPRADAS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). GRADES LATERAIS: ESCAMOTEÁVEL, FABRICADA EM AÇO-CARBONO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA, OU TERMOPLASTICO INJETADO MECANISMO DE DESTRAVAMENTO EFICIENTE, QUE PROPORCIONE COMODIDADE E SEGURANÇA NO MANUSEIO. SISTEMA DE FREIOS E RODÍZIOS: FREIO EM DIAGONAL, COM RODÍZIOS MÍNIMOS DE 6” DE DIÂMETRO, ROLAMENTADO, DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM ABSORÇÃO DE VIBRAÇÕES E PROTEÇÃO DO PISO. COMANDOS: ATRAVÉS DE ATUADORES LINEARES BIVOLT (110/240V), ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO COM FIO. MOVIMENTOS MÍNIMOS: ELEVAÇÃO DO DORSO, ELEVAÇÃO DOS PÉS, SIMULTÂNEO DE DORSO E PÉS (FOWLER), VASCULAR E ELEVAÇÃO DE ALTURA DO LEITO. INDICADORES DE ÂNGULO DE INCLINAÇÃO MEDIDAS APROXIMADAS: 210 × 99 × 65 CM (CXLXA), SENDO AS MEDIDAS APROXIMADAS DO LEITO: 0,90×1,90 CM. REGULAGEM DE ALTURA IDEAL DE 57 A 70 CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KG. DEVERÁ ACOMPANHAR COLCHÃO COM DENSIDADE MÍNIMA D40 COM CAPA EM TECIDO 100% EM NAPA AZUL IMPERMEÁVEL. DEVERÁ ACOMPANHAR UMA HASTE DE SORO REMOVÍVEL.	**20**	**PORTAL PE1403 82247860015**	**R$ 15.000,00**	**R$ 300.000,00**
6	**UND**	CARRO PARA TRANSPORTE APARELHO DE	**1**	**FUJIFILM SONOSITE**	**R$ 45.000,00**	**R$ 45.000,00**

+55 62 99998 1212 – LUCAS OLIVEIRA
+55 62 99489 6602 – JULIANO RODRIGUES
+55 62 3519 9974
licitacaomedplushospitalargo@gmail.com
lucas@medplushospitalar.com.br
@medplushospitalar
Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09, Lote 44
Cruzeiro do Sul – Aparecida de Goiânia - GO
CEP 74.917-196

		ULTRASSONOGRAFIA - RACK COM RODÍZIOS E FREIOS/TRAVAS, ONDE POSSAM SER ALOJADOS E INSTALADOS ADEQUADAMENTE O EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM E PELO MENOS UMA IMPRESSORA, SUPORTE PARA TRANSDUTORES, CABOS E ACESSÓRIOS. DEVERÁ ACOMPANHAR SOLUÇÃO PARA CONEXÃO SIMULTÂNEA DE, NO MÍNIMO, 3 (TRÊS) TRANSDUTORES AO EQUIPAMENTO DA MARCA: SONOSITE FUJIFILM MODELO EDGE II.		**80022060093**		
7	**UND**	ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS COMPLETO: - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; - FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); - AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; - CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; - INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; - INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR REDE); - ALIMENTAÇÃO, BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V; - IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO - IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4 - ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX - INTERPRETAÇÃO DO ECG E MEDIDAS COMPLEXAS - SOFTWARE PERMITE	**2**	**ZONCARE IMAC 120 PRO 82205419007**	**R$ 15.000,00**	**R$ 30.000,00**

+55 62 99998 1212 – LUCAS OLIVEIRA
+55 62 99489 6602 – JULIANO RODRIGUES
+55 62 3519 9974
licitacaomedplushospitalargo@gmail.com
lucas@medplushospitalar.com.br
@medplushospitalar
Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09, Lote 44
Cruzeiro do Sul – Aparecida de Goiânia - GO
CEP 74.917-196

		VISUALIZAR / ARQUIVAR / ENVIAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM - DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE COM RODÍZIOS E/OU MESA DE TRANSPORTE COM RODÍZIOS - GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO 01 CABO DE FORÇA COM 3 PINOS; - 01 CABO PACIENTE DE 10 VIAS TIPO GARRA; - 06 ELETRODOS PRECORDIAIS; - 04 ELETRODOS DE MEMBROS; - 01 TUBO DE GEL CONDUTOR; - 01 ROLO DE PAPEL TÉRMICO;				
8	**UND**	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) PAINEL DE FÁCIL COMANDO E À PROVA D'ÁGUA DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE E SPRAY FUNÇÃO PULSÁTIL UPE® E PPC® PARA CORTE E COAGULAÇÃO, PARA PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS, COM 5 NÍVEIS PARA CADA MODO MODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAIS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL FEEDBACK POWER ADJUST - FPA® OU SEMELHANTE E SUPERIOR SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTENCIA DO PACIENTE E ALARME MRPGRAPH® OU SEMELHANTE COMPATÍVEL PARA CONEXÃO	**1**	**DELTRONIX SEG 150 10214670025**	**R$ 35.000,00**	**R$ 35.000,00**

+55 62 99998 1212 – LUCAS OLIVEIRA
+55 62 99489 6602 – JULIANO RODRIGUES
+55 62 3519 9974
licitacaomedplushospitalargo@gmail.com
lucas@medplushospitalar.com.br
@medplushospitalar
Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09, Lote 44
Cruzeiro do Sul – Aparecida de Goiânia - GO
CEP 74.917-196

		COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGONIO TECLA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD NO MÍNIMO 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGÂNICOS ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA DEVERÁ ACOMPANHAR UNIDADE DE TRANSPORTE REGISTRO ANVISA				
9	**UND**	MEDIDOR DE CUFF MANÔMETRO MECÂNICO EM METAL RÍGIDO COM TAMPA TRANSPARENTE. BULBO (PÊRA) ANATÔMICO EM LÁTEX FLEXÍVEL PARA INSUFLAR O CUFF. ESCALA QUE PERMITE LEITURA DIRETA DA PRESSÃO DE 0 ATÉ 120 CMH^2O. CONEXÃO LATERAL TIPO LUER MACHO PARA INSUFLAR O CUFF DA SONDA. REGISTRO NA ANVISA.	**3**	**CONGLAY MEDIDOR DE CUFF 81766609014**	**R$ 4.000,00**	**R$ 12.000,00**
10	**UND**	TRANSILUMINADOR CUTÂNEO (VENOSCÓPIO) MEDIDAS APROXIMADA: 11,5CM X 4,5CM X 3,0CM; • 6 LEDS DE ALTA INTENSIDADE, 3 EM CADA HASTE (1 VERDE, 1 VERMELHO E 1 BRANCO); • HASTES ROTATIVAS DE 90 GRAUS; • DOIS NÍVEIS DE INTENSIDADE DE LUZ (MÉDIA E ALTA); • SINALIZADOR DE CARGA DE BATERIA NA PARTE SUPERIOR; • 01 PACK DE BATERIA 3,6V LI-PO; • 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110-220 VAC, 5 VOLTS; • SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR DE TEMPERATURA) QUE INTERROMPE A RECARGA COM AUMENTO DE TEMPERATURA ACIMA DE 60º CELSIUS; • GARANTIA DE UM ANO; • ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE	**1**	**DUAN VENOSBABY 80745050001**	**R$ 3.000,00**	**R$ 3.000,00**

		TEMPO DE RECARGA MÁXIMA: 4 HORAS. TEMPO DE USO CONTÍNUO NO NÍVEL II: 02 HORAS. TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍNIMO DAS BATERIAS: 1.000 RECARGAS. POSSIBILIDADE DE FIXAR O EQUIPAMENTO COM ALÇAS EM VELCRO OU SEMELHANTE REGISTRO NA ANVISA				
12	**UND**	OXÍMETRO DE PULSO APARELHO PARA MONITORIZAÇÃO DE OXIMETRIA ARTERIAL ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM INTERVALO DE MEDIDA DE SPO2 DE 1% A 100% E PULSAÇÕES DE 20 A 250 BPM, COM PRECISÃO DE SATURAÇÃO DE 70% A 100% ± 2 DÍGITOS PARA ADULTOS E 70% A 100% ± 3 DÍGITOS PARA RECÉM-NASCIDOS. VISOR EM LCD COLORIDO COM INDICADORES DE AMPLITUDE DE PULSAÇÃO, PROCURA DE PULSAÇÃO, HORA E DATA, ALÉM DE ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA SATURAÇÃO E PULSAÇÕES, COM DEFINIÇÕES DE GESTÃO DE ALARME COM TECNOLOGIA SATSECONDS™ OU SEMELHANTE. DEVERÁ POSSUIR INDICADORES DE ADVERTÊNCIA PARA BATERIA FRACA E SENSOR DESCONECTADO. PESO ATÉ 275 G (COM PILHAS OU BATERIAS) E COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 70 MM A X 155 MM L X 33 C (MM). SAÍDAS PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS (USB) OU CONECTIVIDADE POR REDE OU BLUETOOTH E CHAMADA DE ENFERMEIRA, ALÉM DE UM HISTÓRICO DE DADOS DE NO MÍNIMO 80 HORAS. BATERIA RECARREGÁVEL, COM CARREGADOR BIVOLT AUTOMÁTICO. DEVERÁ ACOMPANHAR: • BATERIAS RECARREGÁVEIS COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 20 HORAS. • CAPA PROTETORA • CARREGADOR OU BASE CARREGADORA BIVOLT AUTOMÁTICO • 1 SENSOR ADULTO REUTILIZÁVEL COM TECNOLOGIA NELLCOR™ OU MASIMO™ OU EQUIVALENCIA SUPERIOR • 1 SENSOR NEONATAL	**3**	**MD UT-100 80070219017**	**R$ 5.000,00**	**R$ 15.000,00**

+55 62 99998 1212 – LUCAS OLIVEIRA
+55 62 99489 6602 – JULIANO RODRIGUES
+55 62 3519 9974
licitacaomedplushospitalargo@gmail.com
lucas@medplushospitalar.com.br
@medplushospitalar
Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09, Lote 44
Cruzeiro do Sul – Aparecida de Goiânia - GO
CEP 74.917-196

		REUTILIZÁVEL COM TECNOLOGIA NELLCOR™ OU MASIMO™ OU EQUIVALENCIA SUPERIOR • 1 SENSOR INFANTIL REUTILIZÁVEL COM TECNOLOGIA NELLCOR™ OU MASIMO™ OU EQUIVALENCIA SUPERIOR REGISTRO NA ANVISA				
13	**UND**	CAPNÓGRAFO POSSUIR NO MÍNIMO SIDESTREAM + MAINSTREAM + SPO2. TELA: LCD DE NO MÍNIMO 5 POLEGADAS. TECNOLOGIA: SIDESTREAM COM TECNOLOGIA DIGITAL AVANÇADA. PARÂMETROS MEDIDOS: CO_2 EXPIRADO E INSPIRADO. FAIXA DE MEDIÇÃO DE CO_2: 0 A 99 MMHG. TAXA DE RESPIRAÇÃO: 0 A 150 RPM (RESPIRAÇÕES POR MINUTO). PRECISÃO: CO_2: ±5% DA LEITURA ENTRE 40 A 75 MMHG E ±10% DA LEITURA ENTRE 78 A 99 MMHG. ALARMES: INCLUI ALARMES PARA VARIAÇÕES DE CO_2 E SPO_2, COM GRÁFICOS DE TENDÊNCIAS. TAXA DE FLUXO SIDESTREAM: 90 A 200 ML/MIN. EXATIDÃO DO FLUXO: -20% A +15% DO VALOR AJUSTADO. ESTABILIDADE: VALORES APROXIMADOS DE DELAY DE 240 MS (10% A 90%) E 1.122 S PARA 175 ML/S. OXIMETRIA COM TÉCNICAS DE ESPECTROFOTOMETRIA E PLEISTISMOGRAFIA; MOSTRAR OS VALORES MEDIDOS DE SPO_2 E PULSO; CURVA PLETISMOGRÁFICA; INDICA A QUALIDADE DO SINAL, PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO; FAIXA DE MEDIDAS SPO_2: 0 A 100%; PRECISÃO SPO_2: ±2% 70 A 100%; FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 30 A 240 BPM; PRECISÃO PULSO: ±3 BPM OU ±2% (QUAL FOR O MAIOR). ACESSÓRIOS E CONECTIVIDADE: SAÍDA PARA IMPRESSORA: PARA IMPRESSÃO DOS PARAMETROS MÍNIMOS DE VALORES DE CO_2, SPO_2 E PRESSÃO ARTERIAL. SAÍDA SERIAL OU CONECTIVIDADE BLUETOOTH OU WIFI: CONEXÃO COM COMPUTADORES OU ESTAÇÕES CENTRAIS.	**1**	**EMAI MX200 80052640001**	**R$ 18.000,00**	**R$ 18.000,00**

		1 SENSOR DE CAPNOGRAFIA MAINSTREAM; 2 ADAPTADOR “T” DE SENSOR PARA CIRCUITO PACIENTE; 2 ADAPTADOR “T” DE 12,7 DI X 15DE MM; 50 FILTRO DE LINHA DESCARTÁVEL; LINHA DE AMOSTRAGEM DE 2,5M; 50 CÂNULA NASAL ADULTO; 1 SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL (2,7M), 1 SENSOR DE DEDO INFANTIL E NEONATAL; CABO DE FORÇA DE 3 PINOS DE (2,5M); CABO TERRA. ALIMENTAÇÃO: FUNCIONA COM BATERIA, COM DURAÇÃO MÍNIMA 6 HORAS QUANDO TOTALMENTE CARREGADA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14CM X 22 CM X 21CM PESO DE ATÉ 5,5 KG DEVERA ACOMPANHAR FONTE BIVOLT				
14	**UND**	VÍDEO LARINGOSCÓPIO VIDEO LARINGOSCÓPIO PORTÁTIL COM CONJUNTO DE LÂMINAS REUTILIZÁVEIS, PROJETADO PARA FACILITAR INTUBAÇÃO TRAQUEAL, PROPORCIONANDO AUMENTO DA VISÃO DO PROCEDIMENTO SEM ALTERAÇÃO DA TÉCNICA CONVENCIONAL, PARA USO COM PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TELA INTEGRADA COM ROTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, DISPLAY LCD OU LED, MÍNIMO DE 3.5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 640X480 PIXEL; FONTE DE LUZ (LED), LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 700 LUX E CÂMERA EM MINIATURA DE 2MP, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024 X 720 PIXEL QUE OFEREÇA MAIOR VISIBILIDADE DA ANATOMIA, PERMITINDO RÁPIDA, PRECISA E SEGURA INSERÇÃO DO TUDO ENDOTRAQUEAL; TECNOLOGIA ANTI-EMBAÇANTE DA CÂMERA SEM NECESSIDADE DE AQUECIMENTO; FUNÇÃO DE FOTO E VÍDEO; MEMÓRIA INTERNA DE PELO MENOS 8 GB; INFORMAÇÃO DO TEMPO RESTANTE DE BATERIA NA TELA E ALERTA DE BATERIA FRACA; PERMITIR DESINFECÇÃO EM DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL OU QUÍMICO, COM DESINFECÇÃO MÍNIMA DE 1000 VEZES;	**1**	**HUGEMED VL3R**	**R$ 30.000,00**	**R$ 30.000,00**

		ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA POR BATERIAS DE ÍON LÍTIO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 100 MINUTOS; NO CASO DE BATERIA RECARREGÁVEL, A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA O CARREGADOR DEVE SER COMPATÍVEL COM 220V-60HZ; NO CASO DE BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, O FORNECEDOR DEVERÁ OFERTAR 03 (TRÊS) CONJUNTOS DE BATERIAS. PARTES E ACESSÓRIOS: CONJUNTO DE LÂMINAS COMPATÍVEIS, NOS TAMANHOS MILLER 1, MAC 2, MAC 3, MAC 4 E MAC 5. 01 MALETA PARA TRANSPORTE, MANUAL E REGISTRO NA ANVISA.				
19	**UND**	MACA PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: Possui movimentos motorizados de Elevação de Altura, Encosto (dorso), Peseira, Assento, com acionamentos independentes através do pedal. Movimentos é feito por meio de atuadores elétricos lineares com operação silenciosa. Posições de: Sentado, Deitado (horizontal), Fowler, elevação de altura. Estofamento: anatômico, fabricado com espuma anti-deformante em poliuretano injetado, revestido em courvin e sobreposto de plástico transparente. Encosto, assento, peseira, apoio de cabeça, porta coxa, calcanheira, todos estofados. Base: confeccionados em tubos redondos, com rodízios termoplásticos, de 4” (100mm), sendo todos com freios e pés niveladores para estabilização e segurança.Alimentação: bivolt (127/220 v)Estrutura: confeccionada em aço carbono, com tratamento superficial em pintura eletrostática a pó resistente até 220ºC. Possui superfície lisa e cantos arredondados que facilitam sua assepsia. Acessórios: encosto de cabeça ajustável e estofado. Suporte para papel lençol, porta coxa, calcanheira, cuba coletora inox, apoio de braços, comandos acionados por pedal. Dimensões: Altura de 0,70 m a 1,12 m.	**1**	**MEDI SAUDE MS-11.009 80881050010**	**R$ 30.000,00**	**R$ 30.000,00**

		Largura interna de 0,60 m. Largura externa de 0,82 m. Comprimento maca deitado: 1,73 m.capacidade de carga: 200 kg				
24	**UND**	COLCHÃO: D33 Solteiro 88x188 cm Impermeável Hospitalar Courvin, largura 88 cm, comprimento 188 cm, altura 10 cm, enchimento espuma, peso máximo suportado 100kg. Dimensão D33.	**30**	**GYNFLEX D33**	**R$ 1.000,00**	**R$ 30.000,00**
26	**UND**	Aparelho de Ultrassom Doppler Colorido para radiologia, vascular, obstetrícia e cardiologia. Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, 3D/4D, obstétricos, mama, pequenas partes, músculo esquelético, intraoperatório, urologia, vascular abdominal, vascular periférico, transfontanela, cerebrovascular, intraoperatório, neonatal, pediátrico, adulto, bloqueios periféricos, dermatologia, emergência e reumatologia Transesofágico e transcraniano. Deverá atender pacientes neonatal, pediátrico e adultos. Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; Monitor LCD de 23,8” com ajustes de altura, angulação e rotação independentes do painel de controle; Painel de controle ergonômicos com ajuste de altura e rotação, teclas programáveis e com tela de toque digital de 10.4” para acesso rápido ao menu de funções; aquecedor de gel, teclado na tela de toque e também teclado físico retrátil. Possuir no mínimo: 386.000 canais digitais de processamento; 256 níveis de cinza; Faixa dinâmica de 400 dB; Profundidade de penetração de 38 cm; Com 04 (quatro) portas ativas para conexão de 04 (quatro) transdutores, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores; Todos os transdutores devem ser multifrequenciais; Modos de operação: B, M, M Anatômico, Doppler Colorido, Doppler Bidirecional, Doppler Pulsado, Doppler Tecidual (Colorido e Espectral), Modo M Colorido e Doppler Contínuo com módulo de ECG com cabo de 03 (três) vias; Medidas básicas como: Profundidade e distância, área, tempo, ângulo, velocidade, volume, porcentagem de estenose, aceleração, frequência cardíaca e medidas específicas para cardiologia. Capacidade de inserir novas medidas. Presets programáveis pelo usuário por aplicação e por transdutor, com pelo menos 50	**1**	**SIUI APOGEE 5300 82266659008**	**R$ 300.000,00**	**R$ 300.000,00**

		presets. Função cine loop com capacidade para armazenamento mínima de 776 MB; Deve realizar exames 3D e 3D em tempo real (4D); Possibilidade de realizar exames de contraste para aplicações de cardiologia, medicina interna e vascular; Eco Estresse integrado ao equipamento e com protocolos programáveis pelo usuário; Software de leitura para cálculo da biometria fetal e de leitura automática da Translucência nucal; Software de redução de ruído; Realizar exames 3D pelo método mão livre; Tecnologia de imagem trapezoidal para transdutores lineares; Software para varredura de feixes cruzados em direções convencionais e oblíquas; Software qualitativa e quantitativo para avaliação da mobilidade e desempenho da dinâmica ventricular; Método visual e quantitativo incluindo dados como: velocidade, ventrículo, valores globais, por segmento e área localizada, Strain pelo método bidimensional pela técnica de Speckle Tracking; Módulo de ECG com cabos; Software para medição automática da espessura média da camada íntima de vasos; Software que permita a leitura automática de bordas de cálculo de Fração de Ejeção Cardíaca; Software de elastografia por compressão integrado e habilitado. Software de elastografia 2D Shear Wave - onda de cisalhamento, com elastograma e mapa indicador de qualidade, para analisar o grau de rigidez do tecido com apresentação de resultados qualitativos e quantitativos e mensuração de velocidade (m/s) e rigidez (kPa), compatível com o transdutor convexo; Software para quantificar a medida de gordura hepática por meio de tecnologia de imagem 2D; Software para composição espacial de imagem por interpolação de feixes; Software de análise automática em tempo real da curva de Doppler; deve realizar exames de cardiologia adulta, pediátrica, neonatal e transesofágica; Zoom com magnificação de 8 (oito) vezes; Ajustes automáticos para curva de ganho (TGC); Software para aquisição de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas e anotações. Memória não volátil mínima – SSD de 500 GB; 07 (sete) portas USB; Capacidade de armazenamento, revisão de imagens estáticas e clipes dinâmicos.				

		Possibilidade de ajustes posteriores em imagens armazenadas, possibilidade de ajustes de imagem, inserir/modificar textos e executar medidas em imagens armazenadas. Divisão de tela em no mínimo 1, 2, 4; Sistema de pós-processamento de imagens que armazena parâmetros coletados e permite ao usuário editá-los posteriormente; Interface de software e hardware para conexão a uma rede PACS – DICOM 3.0 e com todas as funcionalidades e protocolos DICOM incluídos no sistema: DICOM Send/Receive; DICOM Query/Retrieve; DICOM Storage Commitment; DICOM Print; DICOM Worklist; Conexão de impressora via rede ethernet ou via USB; Fonte de alimentação bivolt automático; Nobreak compatível com o equipamento; Todos os demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento; Impressora a laser, colorida, de alta resolução; Manual de operação em português; Demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento; Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor convexo com freqüências de 2,0 a 5,0 MHz, Transdutor endocavitário com freqüências de 3,6 a 10,0 MHz com abertura de pelo menos 168 graus, Transdutor linear de banda larga com freqüências de 3,6 a 12,0 MHz, Transdutor setorial adulto de banda larga com freqüências de 2 a 4 MHz. Deverá acompanhar também solução para laudos (software PACS) compatível e com licença permanente. Pelo menos 03 treinamentos operacionais para usuário. Garantia de 03 (três) anos, contados a partir da data de instalação do equipamento; Registro na ANVISA vigente				
OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS.						**R$ 851.200,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (CENTO E OITENTA DIAS)
PRAZO DE ENTREGA: De acordo com Edital
PRAZO DE GARANTIA: Conforme o Edital

Declaramos estar de acordo com todos os termos do edital e seus respectivos anexos.
Declaramos a autorização da Administração Pública Municipal para investigações complementares que se fizerem necessárias.
Declaramos a fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.
Declaramos que concordamos com os termos do edital.

+55 62 99998 1212 – LUCAS OLIVEIRA
+55 62 99489 6602 – JULIANO RODRIGUES
+55 62 3519 9974
licitacaomedplushospitalargo@gmail.com
lucas@medplushospitalar.com.br
@medplushospitalar
Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09, Lote 44
Cruzeiro do Sul – Aparecida de Goiânia - GO
CEP 74.917-196

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital.
Declaramos que atendemos aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
Declaramos de que não possuímos em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei nº 8.666/93).
Declaramos que a licitante se obriga a garantir que o objeto desta licitação será fornecido de acordo com as especificações definidas na proposta e no Termo de Referência, respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Declaramos que expressamos nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.
Declaramos que o licitante se compromete, desde já, a cumprir os prazos de entrega/execução rigorosamente em dia, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital e seus anexos.
Declaramos, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **PESQUISA DE PREÇO** instaurada pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU-GO**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. **Declaramos** para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

CNPJ: 34.075.280/0001-19
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74.917-196
APARECIDA DE GOIÂNIA GO

Aparecida de Goiânia – GO, 17 de FEVEREIRO de 2025.

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 34.075.280/0001-19
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO
CPF:032.777.991-82
RG: 5208837 SSPGO